



### PRODUKT-STECKBRIEF

- einbaufertige Tür und Klappe
  - links/rechts verwendbar
  - feuerhemmend (T30 = 30 Min.)
  - wärmedämmend
  - schalldämmend
  - für Mauerwerk und Beton
- Mit Zusatzausstattung auch
- rauchdicht



Feuerschutz-Klappe H8-5 für Öltank-Räume.



Türgrößen siehe Seite 15



## Deutschlands meistgekauft Heizungskellertür

Heizungskeller und Öltankraum sollten zur eigenen Sicherheit und zum Gebäudeschutz mit einer Feuerschutztür und Klappe ausgestattet werden. Hier bieten sich die seit Jahrzehnten bewährten Hörmann Elemente als vorbeugender Brandschutz geradezu an.

### Komplett mit Zarge

Türblatt und Zarge sind verzinkt und hochwertig grundiert-pulverbeschichtet, Grauweiß (ähnlich RAL 9002). Türblatt: Doppelwandig, 45 mm dick, 2-seitig gefälzt, Blechdicke 0,9 mm. Mit feuerhemmender Mineralwoll-Dämmung, Stahlverstärkung und 2 Stahl-Sicherungsbolzen. Beschläge: Schloss und Drückergarnitur sind für Profilylinder und Buntbart-schlüssel (BB) verwendbar. Ein BB-Schlüssel wird mitgeliefert.

### Integrierter Brandschutz

Bei Tür und Klappe ist das Brandschutzmaterial nicht offen, sondern stirnseitig auf voller Breite verdeckt und flächenbündig eingelassen.

### Rauchdicht DIN 18095

Mit einem Obentürschließer (statt Federband) und Rauchschutzdichtung ist die Tür auch als Rauchschutztür zugelassen.

### Schalldämmend DIN 52210

Rw ca. 39 dB.

### Wärmedämmend


### EN ISO 12567-1

U = 1,7 W/m<sup>2</sup> K.  
Vorstehende Dämmwerte gelten bei umlaufender Dichtung.



### Rundum dicht

Eckzarge 2,0 mm dick, mit umlaufender EPDM-Dichtung. Bei durchgehendem Boden lässt sich die untere Anschlag-schiene leicht entfernen.



### Links/rechts verwendbar

Direkt vor dem Einbau können Sie noch entscheiden, auf welcher Seite die Tür angeschlagen werden soll. Die Tür wird nur gedreht. Das kostengünstige Hörmann Dübelpaket erleichtert die Montage.



## Normgrößen / Sondergrößen

Normgrößen						Maße in mm
Bestellmaß (Bau-Richtmaß)	Sicherheitstür KSi	Stahltür MZ	T30 Feuerschutz		Multifunktions- Tür H3-D	Innentür ZK
			Klappe H8-5	Tür H8-5		
Breite x Höhe						
<b>Türen 1-flügelig</b>						
750 x 875			•			
800 x 800			•			
875 x 875			•			
875 x 1000			•			
875 x 1250			•			
625 x 2000						•
750 x 1750				•		
750 x 1875				•		•
750 x 2000	•	•		•	•	•
750 x 2125	•				•	•
800 x 1800				•		
800 x 1875				•		
800 x 2000				•		
875 x 1750				•		
875 x 1800				•		
875 x 1875	•	•		•	•	•
875 x 2000	•	•		•	•	•
875 x 2125	•	•		•	•	•
1000 x 1875	•	•		•		•
1000 x 2000	•	•		•	•	•
1000 x 2125	•	•		•	•	•
1125 x 2000					•	
1125 x 2125		•			•	
1250 x 2000		•				
1250 x 2125		•				
<b>Türen 2-flügelig</b>						
1500 x 2000		•			•	•
1500 x 2125					•	
1750 x 2000		•			•	•
1750 x 2125					•	
2000 x 2000		•			•	•
2000 x 2125		•			•	•
2125 x 2125					•	
2250 x 2250					•	

Sondergrößen		Maße in mm	
Typ	Bau-Richtmaß min - max		Höhe
	Breite		
<b>KSi Tür</b>	625 - 1250		1700 - 2250
<b>MZ Tür</b>	1-flügelig	625 - 1250	1570 - 2125
	2-flügelig	1500 - 2250	1570 - 2125
<b>H8-5 Klappe</b>	625 - 1000		800 - 1749
<b>H8-5 Tür</b>	625 - 1000		1750 - 2125
<b>H3-D Tür</b>	1-flügelig	625 - 1125	1750 - 2250
	2-flügelig	1375 - 2250	1750 - 2250
<b>ZK Tür</b>	1-flügelig	500 - 1250	1500 - 2250
	2-flügelig	1500 - 2500	1500 - 2250

Zargen		Maße in mm	
Bestellmaß (Bau-Richtmaß) Breite x Höhe	Eckzarge	Umfassungs- zarge	
625 - 2000	•	•	
750 - 2000	•	•	
875 - 2000	•	•	
1000 - 2000	•	•	
625 - 2125	•	•	
750 - 2125	•	•	
875 - 2125	•	•	
1000 - 2125	•	•	

Maulweiten (MW)  
in mm:

Umfassungs-  
zarge  
für Mauerwerk  
80, 100, 130, 145,  
160, 180, 205,  
270, 290, 330

Umfassungs-  
zarge  
für Ständerwerk  
75, 100, 125, 150

Umfassungs-  
zarge  
für Gipsdielen  
80, 100