



TECHNIK / FUTURE

Alu-Laufschiene Future

Universal-Schienenträger
In der Laibung/an der Decke befestigt

Deckenclip für abgehängte Decken

Verstellbarer Montageclip
Montagewinkel 85-145 mm oder 145-230 mm mit Montageclip
An der Wand befestigt

Montageclip
In der Laibung/an der Decke befestigt

Einbauprofil zur Deckenmontage mit Abhängemöglichkeit für handelsübliche Deckenbausysteme; Montage mit Clip

Anlagenbreite Future			
in mm: →	63	90	127
500	64	43	36
1000	128	92	64
1500	192	135	92
2000	256	178	121
2500	320	220	156
3000	391	270	185
3500	—	312	213
4000	—	355	249
4500	—	398	277
5000	—	—	305
5500	—	—	341
6000	—	—	369
6500	—	—	—
7000	—	—	—
NS (b)	+ 18	+ 18	+ 18
AS (c)	+ 22	+ 22	+ 22




Bestimmung des Montageabstandes X

Montageabstand X: Abstand zwischen Wand und herausragendem Hindernis (Y) + mind. 20 mm + 1/2 Lamellenbreite

Hindernisse können z.B. sein:


- gekippte Fenster
- Fenster- und Türgriffe
- Blumenbänke
- Heizungen u. Heizungsarmaturen
- sonstige bauliche Besonderheiten.



Wichtig: Bei allen Montagearten ist auf die Beschaffenheit von Decken und Wänden zu achten (Balkendecken, Rigipswände usw.)

Aufmaßhinweise

Rechteck (auch Plafond)



Anlagenbreite B:

Nischen-/Raumbreite NB abzüglich mindestens 10 mm.

Anlagenhöhe H:

Bei Montage unter die Decke bzw. auf den Boden

Anlagenhöhe H A1: kleinste Nischen-/Raumhöhe NH abzüglich mindestens 20 mm.

Anlagenhöhe H A2: kleinste Nischen-/Raumhöhe.

Bei Montage in die Decke bzw. in den Boden

Anlagenhöhe H A1: kleinste Nischen-/Raumhöhe zuzüglich der gewählten Oberschiene abzüglich mindestens 20 mm.

Anlagenhöhe H A2: kleinste Nischen-/Raumhöhe zuzüglich Höhen der gewählten Unter- und Oberschiene.

Bei Wandmontage

Anlagenhöhe H A1: Montagehöhe Oberkante der Oberschiene über Boden abzüglich mindestens 20 mm.

Anlagenhöhe H A2: Montagehöhe Oberkante Oberschiene bis Montagehöhe Unterkante Unterschiene.

Bedienungslänge K

Bei bodenlanger Ausführung **Bedienungslänge K A1:**

Anlagenhöhe H abzüglich 1000 mm.

Bei Montage in der Nische

Bedienungslänge K A1: Anlagenhöhe H abzüglich 200 mm.

Bedienungslänge K A2: wird vom Hersteller errechnet.

Bei Plafond

Bedienungslänge K A2: Abstand zwischen Montagehöhe und Boden abzüglich 1000 mm.