

**Mörtelspritzen aus Edelstahl**

Mod. 20100 bis 30100

Für den Fachmann**Gebrauchsanweisung****Beschreibung und Anwendung:**

Es handelt sich um eine Mörtelspritze, die manuell per Hand betätigt wird.

Mit ihr kann man Mörtel ansaugen um ihn dann in schwer zugängliche Mauerspalt, Schächte, Fugen oder Stahlzargen zu befördern.

Sie ist zur Verarbeitung von Kalk, Putz und Zementmörtel geeignet.

Die Körnung von 0 – 3 mm sollte nicht überschritten werden. (Je nach Düsenausführung).

Düsen sind für alle Arbeitsbereiche erhältlich.

Vor dem Gebrauch der Mörtelspritze, ziehen Sie die Spritze ein paar Mal mit Wasser auf, damit dadurch die Lederscheibendichtung mit Wasser durchtränkt wird.

Wenn sich die Mörtelspritze beim Gebrauch zu schwer betätigen lässt,

stellen Sie die Dichtung mit der Einstellmutter ein,

je nach Verarbeitung der verschiedenen Mörtelgruppen.

Hinweis : Die zu verarbeitenden Mörtelgruppen müssen mit Mischöl versetzt sein,

(erhältlich in jedem Baustoffhandel),

ca. ein zehntel Liter Mischöl auf 10 Liter Mischwasser.

Unter anderem ist Maschinenmörtel schon mit Mischöl versetzt.

Benutzen sie geeignete Handschuhe und eine Schutzbrille.

Die Mörtelspritzen werden von Hand hergestellt.

Verwendet werden nur die besten Materialien,

Edelstahl V2A wie hochfeste Kunststoffteile.

Dichtungen und Kunststoffteile sind Verschleißteile und müssen bei nachlassender Pumpleistung oder Verschleiß ausgetauscht werden!

Warnhinweise: Greifen Sie beim Öffnen und Schließen der Düsen und Verschlusskappen nicht in den Verschlussbereich des Bajonettverschlusses, „Verletzungsgefahr!“.

Tragen sie immer geeignete Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille!

Anwendungsgebiete : z.B.

Zum Vergießen von Türzargen, für Verfugarbeiten, zum Ausfüllen mit Mörtel

nach Rohr- oder Kabeldurchbrüchen, Ausfüllen von Mauerspalt, für Brandschutzabdichtungen,

Die Mörtelspritze besteht aus einem Pumprohr mit erweiterter Öffnung,

einer Düse mit Bajonettverschluss, einer Kolbenstange mit Anschlag und Hub und Zuggriff,

einer einstellbaren Dichtung und einer Verschlusskappe mit Anschlag und Bajonettverschluss.

Pumprohr und die Kolbenstange ist aus hochwertigem Edelstahl (V2A),

Die Düse und Verschlusskappe bestehen aus hochwertigem Kunststoff mit einer Führung aus Edelstahl (V2A).

Wartung und Pflege:

Die Mörtelspritze muss nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser gereinigt werden.

Lösen Sie dazu die Verschlusskappe und ziehen Sie die Kolbenstange aus dem Pumprohr.

Spülen Sie die Lederdichtung und das Pumprohr gründlich mit Wasser aus.

Fetten Sie die Lederdichtung mit säurefreiem Fett ein.

Danach bauen Sie die Mörtelspritze wieder zusammen.

So ist Ihre Mörtelspritze wieder zum Einsatz bereit.

Mit nachlassender Pumpkraft muss die Dichtung ausgetauscht werden.

Lösen Sie dazu die Sicherungsmutter und nehmen Sie die Sicherungsscheibe

und die Dichtungsscheiben von der Kolbenstange.

Stecken Sie die neuen Dichtungsscheiben auf die Kolbenstange, danach die Sicherungsscheibe. Anschließend drehen Sie die Sicherungsmutter auf die Kolbenstange,

so dass die Dichtungsscheiben noch etwas Luft zwischen den Distanzscheiben haben.

Fetten oder ölen Sie die Kolbenstange, Bajonett – Verschlüsse und Dichtringe leicht ein.

(Nur säurefreie Öle und Fette verwenden).

Neue Kolbendichtungen (Chromium) erhalten Sie über unseren Versand, (Internet-Shop: www.ukib.de)

oder wenden Sie sich an Ihren zuständigen Fachhändler.

Garantie :

24 Monate Garantie oder einer Pumpmenge von 50 Tonnen Mörtel auf das Pumprohr und Kolbenstange.

Die Garantie kann nur unter der Anwendung von Originalteilen gewährleistet werden, und verfällt nach unsachgemäßer Benutzung.